

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF600/70R30	DW21L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
			Speed, km/h (mph)											
			SW	OD	Tractor Application				Cyclic Operation					
			mm	mm	mm	mm		bar	10					
			in	in	in	in		psi	6					
VF600/70R30	DW21L	DW20L	603 23.7	1602 63.1	692 27.2	4731 186.3	170D	0.6	3080	2910	2860	2800	1.4	3920
								9	6780	6410	6300	6170	20	8630
								0.8	3610	3410	3350	3280	1.6	4590
								12	7950	7510	7380	7220	23	10110
								1.2	4640	4390	4300	4220	2.0	5910
								17	10220	9670	9470	9300	29	13020
								1.6	5670	5360	5250	5150	2.4	7210
								23	12490	11810	11560	11340	35	15880
								2.0	6230	5890	5770	5660	2.8	7920
								29	13720	12970	12710	12470	41	17440
								2.4	6600	6240	6120	6000	3.2	8400
								35	14540	13740	13480	13220	46	18500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.