

TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF650/60R34	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			Tractor Application						Cyclic Operation						
			SW	OD						10	20	30	40 – 65	bar	10
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10	
in	in	in	in	psi	6	12	19	25 – 40	psi	6					
VF650/60R34	DW23B	DW21B	650 25.6	1644 64.7	725 28.5	4865 191.5	168D	0.6	3080	2910	2860	2800	1.4	3920	
								9	6780	6410	6300	6170	20	8630	
								0.8	3550	3360	3290	3230	1.6	4520	
								12	7820	7400	7250	7110	23	9960	
								1.2	4570	4320	4230	4150	2.0	5810	
								17	10070	9520	9320	9140	29	12800	
								1.6	5580	5270	5170	5070	2.4	7100	
								23	12290	11610	11390	11170	35	15640	
								2.0	6160	5820	5710	5600	2.8	7840	
								29	13570	12820	12580	12330	41	17270	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.