

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF520/85R42	DW18L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
								Speed, km/h (mph)					
		SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 – 65	bar	10
		in	in					6	12	19	25 – 40	psi	6
VF520/85R42	DW18L	536 21.1	1955 77.0	876 34.5	5804 228.5	174D	0.6	3470	3280	3210	3150	1.4	4410
							9	7640	7220	7070	6940	20	9710
							0.8	3990	3780	3700	3630	1.6	5080
							12	8790	8330	8150	8000	23	11190
							1.2	5140	4860	4760	4670	2.0	6540
							17	11320	10700	10480	10290	29	14410
							1.6	6270	5930	5810	5700	2.4	7980
							23	13810	13060	12800	12560	35	17580
							1.8	6600	6240	6120	6000	2.6	8400
							26	14540	13740	13480	13220	38	18500
							2.8	7370	6970	6830	6700	3.6	9380
							41	16230	15350	15040	14760	52	20660

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.