

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF620/75R30	DW21B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF620/75R30	DW21B	DW20B,DW23B	650 25.6	1692 66.6	726 28.6	4997 196.7	172D	0.6	3470	3280	3210	3150	1.4	4410
								9	7640	7220	7070	6940	20	9710
								0.8	4020	3800	3720	3650	1.6	5110
								12	8850	8370	8190	8040	23	11260
								1.0	4680	4420	4340	4250	1.8	5950
								15	10310	9740	9560	9360	26	13110
								1.2	5230	4940	4850	4750	2.0	6650
								17	11520	10880	10680	10460	29	14650
								1.4	5830	5510	5410	5300	2.2	7420
								20	12840	12140	11920	11670	32	16340
								2.0	6930	6550	6430	6300	2.8	8820
								29	15260	14430	14160	13880	41	19430

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.