

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖSSERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Grössen

Grössen	RIM
VF520/85R46 CFO	DW18L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
								Speed, km/h (mph)						
		SW	OD					Tractor Application				CFO		
		mm	mm	mm	mm			10	20	30	40 – 65	bar	15	30
		in	in	in	in			6	12	19	25 – 40	psi	9	19
VF520/85R46 CFO	DW18L	536 21.1	2052 80.8	925 36.4	5931 233.5	179D	0.6	3580	3380	3320	3250	0.6	8510	7880
							9	7890	7440	7310	7160	9	18740	17360
							0.8	4130	3900	3830	3750	0.8	8510	7880
							12	9100	8590	8440	8260	12	18740	17360
							1.2	5360	5070	4970	4875	1.2	7560	6340
							17	11810	11170	10950	10740	17	16650	13960
							1.6	6600	6240	6120	6000	1.6	9300	7800
							23	14540	13740	13480	13220	23	20480	17180
							2.0	7150	6760	6630	6500	2.0	10080	8450
							29	15750	14890	14600	14320	29	22200	18610
							2.8	8530	8060	7910	7750	2.8	12010	10080
							41	18790	17750	17420	17070	41	26450	22200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.