

TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF710/60R30 NRO	DW25B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 ~ 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 ~ 40	psi	6
VF710/60R30 NRO	DW25B	DW24B,DW27B, DW23B(NRO)	708 27.9	1614 63.5	710 28.0	4766 187.6	171D	0.6	3300	3120	3060	3000	1.4	4200
								9	7270	6870	6740	6610	20	9250
								0.8	3910	3690	3620	3550	1.6	4970
								12	8610	8130	7970	7820	23	10950
								1.0	4400	4160	4080	4000	1.8	5600
								15	9690	9160	8990	8810	26	12330
								1.2	4950	4680	4590	4500	2.0	6300
								17	10900	10310	10110	9910	29	13880
								1.4	5500	5200	5100	5000	2.4	7000
								20	12110	11450	11230	11010	35	15420
								2.0	6770	6400	6270	6150	3.6	8610
								29	14910	14100	13810	13550	52	18960

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.