

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF800/70R38	DW28B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF800/70R38	DW28B	DW25B,DW27B, DW30B	810 31.9	2085 82.1	898 35.4	6124 241.1	187D	0.6	5360	5070	4970	4875	1.4	6830
								9	11810	11170	10950	10740	20	15040
								0.8	6280	5940	5820	5710	1.6	7990
								12	13830	13080	12820	12580	23	17600
								1.2	8070	7630	7490	7340	2.0	10280
								17	17780	16810	16500	16170	29	22640
								1.6	9870	9330	9150	8970	2.4	12560
								23	21740	20550	20150	19760	35	27670
								1.8	10380	9820	9630	9440	2.6	13220
								26	22860	21630	21210	20790	38	29120
								2.4	10730	10140	9950	9750	3.2	13650
								35	23630	22330	21920	21480	46	30070

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.