

TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF520/85R38	DW18L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm					mm	mm	bar	10		
			in	in					in	in	psi	6		
VF520/85R38	DW18L	DW16L	536 21.1	1849 72.8	823 32.4	5344 210.4	170D	0.6	3300	3120	3060	3000	1.4	4200
								9	7270	6870	6740	6610	20	9250
								0.8	3810	3600	3540	3460	1.6	4840
								12	8390	7930	7800	7620	23	10660
								1.2	4900	4630	4540	4450	2.0	6230
								17	10790	10200	10000	9800	29	13720
								1.6	6000	5670	5560	5450	2.4	7630
								23	13220	12490	12250	12000	35	16810
								1.8	6300	5840	5840	5730	2.6	8020
								26	13880	12860	12860	12620	38	17670
								2.0	6600	6120	6120	6000	2.8	8400
								29	14540	13480	13480	13220	41	18500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.