

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF650/65R34 NRO	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			Tractor Application						Cyclic Operation						
			SW	OD											
			mm	mm					mm	mm	bar	10	20	30	40 – 65
in	in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 – 40	psi	6			
VF650/65R34 NRO	DW23B	DW21B(NRO)	650 25.6	1710 67.3	750 29.5	5061 199.3	170D	0.6	3380	3200	3140	3075	1.4	4310	
								9	7440	7050	6920	6770	20	9490	
								0.8	3930	3710	3640	3570	1.6	5000	
								12	8660	8170	8020	7860	23	11010	
								1.2	5050	4770	4680	4590	2.0	6430	
								17	11120	10510	10310	10110	29	14160	
								1.4	5520	5220	5120	5020	2.2	7030	
								20	12160	11500	11280	11060	32	15480	
								2.0	6600	6240	6120	6000	2.8	8400	
								29	14540	13740	13480	13220	41	18500	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.