

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF650/60R38	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation		
			mm	mm					mm	mm	bar	10			
			in	in					in	in	psi	6			
VF650/60R38	DW23B	DW21B	655 25.8	1745 68.7	772 30.4	5153 202.9	173D	0.6	3190	3020	2960	2900	1.4	4060	
								9	7030	6650	6520	6390	20	8940	
								0.8	3800	3590	3520	3450	1.6	4830	
								12	8370	7910	7750	7600	23	10640	
								1.0	4260	4030	3950	3875	1.8	5430	
								15	9380	8880	8700	8540	26	11960	
								1.2	4810	4550	4460	4375	2.0	6130	
								17	10590	10020	9820	9640	29	13500	
								1.4	5360	5070	4970	4875	2.2	6830	
								20	11810	11170	10950	10740	32	15040	
								2.4	7150	6760	6630	6500	3.2	9100	
								35	15750	14890	14600	14320	46	20040	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.