

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF710/55R30 NRO	DW25B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF710/55R30 NRO	DW25B	DW24B,DW27B, DW23B(NRO)	710 28.0	1544 60.8	671 26.4	4560 179.5	165D	0.6	3080	2910	2860	2800	1.4	3920
								9	6780	6410	6300	6170	20	8630
								0.8	3580	3380	3320	3250	1.6	4550
								12	7890	7440	7310	7160	23	10020
								1.0	4130	3900	3830	3750	1.8	5250
								15	9100	8590	8440	8260	26	11560
								1.2	4540	4290	4210	4125	2.0	5780
								17	10000	9450	9270	9090	29	12730
								1.4	5090	4810	4720	4625	2.2	6480
								20	11210	10590	10400	10190	32	14270
								1.6	5670	5360	5250	5150	2.4	7210
								23	12490	11810	11560	11340	35	15880

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.