

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF380/85R34	DW13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	U/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			SW	OD	Tractor Application				Cyclic Operation						
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 ~ 65	bar	10	
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 ~ 40	psi	6	
VF380/85R34	DW13	DW12	393 15.5	1520 59.8	675 26.6	4489 176.7	149D	0.6	1930	1820	1790	1750	1.4	2450	
								9	4250	4010	3940	3850	20	5400	
								0.8	2270	2140	2100	2060	1.6	2880	
								12	5000	4710	4630	4540	23	6340	
								1.0	2530	2390	2350	2300	1.8	3220	
								15	5570	5260	5180	5070	26	7090	
								1.2	2920	2760	2700	2650	2.0	3710	
								17	6430	6080	5950	5840	29	8170	
								1.4	3190	3020	2960	2900	2.2	4060	
								20	7030	6650	6520	6390	32	8940	
								1.6	3580	3380	3320	3250	2.4	4550	
								23	7890	7440	7310	7160	35	10020	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.