

TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF800/65R32 CFO	DW28B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application				CFO		
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	15	30
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	9	19
VF800/65R32 CFO	DW28B	DW27B,DW30B	780 30.7	1853 73.0	807 31.8	5356 210.9	184D	0.6	4540	4290	4210	4125	0.6	5590	4680
								9	10000	9450	9270	9090	9	12310	10310
								0.8	5360	5070	4970	4875	0.8	6610	5530
								12	11810	11170	10950	10740	12	14560	12180
								1.2	6600	6240	6120	6000	1.2	8130	6810
								17	14540	13740	13480	13220	17	17910	15000
								1.6	8030	7590	7450	7300	1.6	9890	8290
								23	17690	16720	16410	16080	23	21780	18260
								2.0	9080	8580	8420	8250	2.0	11180	9360
								29	20000	18900	18550	18170	29	24630	20620
								2.6	9900	9360	9180	9000	2.6	12200	10220
								38	21810	20620	20220	19820	38	26870	22510

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.