

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF600/60R34	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF600/60R34	DW20B	DW21B, DW18B(NRO)	595 23.4	1595 62.8	703 27.7	4725 186.0	160D	0.6	2670	2530	3250	2430	1.4	3400
								9	5880	5570	7160	5350	20	7490
								0.8	3190	3020	3250	2900	1.6	4060
								12	7030	6650	7160	6390	23	8940
								1.2	4020	3800	4125	3650	2.0	5110
								17	8850	8370	9090	8040	29	11260
								1.4	4540	4290	5150	4125	2.2	5780
								20	10000	9450	11340	9090	32	12730
								1.6	4950	4680	4590	4500	2.4	6300
								23	10900	10310	10110	9910	35	13880

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.