

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF750/65R26 CFO	DW27B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			SW	OD	Tractor Application				CFO						
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	15	30
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	9	19
VF750/65R26 CFO	DW27B	DW25B,DW28B	744 29.3	1640 64.6	693 27.3	4843 190.7	180D	0.6	3800	3590	3520	3450	0.6	4590	3830
								9	8370	7910	7750	7600	9	10110	8440
								0.8	4400	4160	4080	4000	0.8	5320	4440
								12	9690	9160	8990	8810	12	11720	9780
								1.2	5500	5200	5100	5000	1.2	6650	5550
								17	12110	11450	11230	11010	17	14650	12220
								1.6	6770	6400	6270	6150	1.6	8180	6830
								23	14910	14100	13810	13550	23	18020	15040
								2.0	7370	6970	6830	6700	2.0	8910	7440
								29	16230	15350	15040	14760	29	19630	16390
								2.8	8800	8320	8160	8000	2.8	10640	8880
								41	19380	18330	17970	17620	41	23440	19560

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.