

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF600/60R28 NRO	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF600/60R28 NRO	DW20B	DW21B, DW18L(NRO)	597 23.5	1431 56.3	623 24.5	4226 166.4	157D	0.6	2460	2330	2280	2240	1.4	3140
								9	5420	5130	5020	4930	20	6920
								0.8	2920	2760	2700	2650	1.6	3710
								12	6430	6080	5950	5840	23	8170
								1.2	3690	3480	3420	3350	2.0	4690
								17	8130	7670	7530	7380	29	10330
								1.4	4130	3900	3830	3750	2.2	5250
								20	9100	8590	8440	8260	32	11560
								1.6	4540	4290	4210	4125	2.4	5780
								23	10000	9450	9270	9090	35	12730

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.