

TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF710/60R42NRO	DW25B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF710/60R42NRO	DW25B	DW24B,DW27B, DW23B(NRO)	710 28.0	1920 75.6	850 33.5	5670 223.2	173D	0.8	4540	4290	4210	4125	1.6	5780
								12	10000	9450	9270	9090	23	12730
								1.0	5090	4810	4720	4625	1.8	6480
								15	11210	10590	10400	10190	26	14270
								1.2	5830	5510	5410	5300	2.0	7420
								17	12840	12140	11920	11670	29	16340
								1.4	6380	6030	5920	5800	2.2	8120
								20	14050	13280	13040	12780	32	17890
								1.6	7150	6760	6630	6500	2.4	9100
								23	15750	14890	14600	14320	35	20040

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.