

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF540/65R30 NRO	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF540/65R30 NRO	DW20B	DW18L, DW16B(NRO)	550 21.7	1464 57.6	641 25.2	4323 170.2	158D	0.6	2400	2270	2220	2180	1.4	3050
								9	5290	5000	4890	4800	20	6720
								0.8	2780	2630	2580	2530	1.6	3540
								12	6120	5790	5680	5570	23	7800
								1.2	3580	3380	3320	3250	2.0	4550
								17	7890	7440	7310	7160	29	10020
								1.4	3920	3700	3630	3560	2.2	4980
								20	8630	8150	8000	7840	32	10970
								1.6	4240	4010	3940	3860	2.4	5400
								23	9340	8830	8680	8500	35	11890
								2.0	4630	4420	4340	4250	2.8	5950
								29	10200	9740	9560	9360	41	13110

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.