

FARMAX R80

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
380/80R38	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
380/80R38	W12	W11,W13	380 15.0	1573 61.9	726 28.6	4793 188.7	154D/157A8	0.8	3270	2130	1750	1630	1550	1490	1420	
								12	7200	4690	3850	3590	3410	3280	3130	
								2.0	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430	
								29	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350	
								3.2	7360	4800	3940	3680	3500	3360	3200	
								46	16210	10570	8680	8110	7710	7400	7050	
								4.2	8630	5630	4610	4310	4110	3940	3750	
								61	19010	12400	10150	9490	9050	8680	8260	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.