

FARMAX R80

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
480/80R42	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm			bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in			psi	Static	6	12	19	25	31	40
480/80R42	DW16L	DW14L,DW15L	485 19.1	1835 72.2	848 33.4	5472 215.4	151D/154A8	0.8	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180	
								12	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800	
								1.0	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500	
								15	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510	
								1.2	6440	4200	3440	3220	3070	2940	2800	
								17	14190	9250	7580	7090	6760	6480	6170	
								1.4	7250	4730	3870	3620	3450	3310	3150	
								20	15970	10420	8520	7970	7600	7290	6940	
								1.6	7940	5180	4240	3970	3780	3620	3450	
								23	17490	11410	9340	8740	8330	7970	7600	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.