

FARMAX R80

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
480/80R42	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
480/80R42	DW16L	DW14L,DW15L	485 19.1	1835 72.2	848 33.4	5472 215.4	169D/172A8	0.8	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180	
								12	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800	
								2.0	8630	5630	4610	4310	4110	3940	3750	
								29	19010	12400	10150	9490	9050	8680	8260	
								2.8	10060	6560	5380	5030	4790	4590	4375	
								41	22160	14450	11850	11080	10550	10110	9640	
								3.4	11210	7310	6000	5610	5340	5120	4875	
								49	24690	16100	13220	12360	11760	11280	10740	
								4.4	13340	8700	7130	6670	6350	6090	5800	
								64	29380	19160	15700	14690	13990	13410	12780	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.