

FARMAX R80

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/80R46	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm			bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in			psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/80R46	W13	W12	418 16.5	1840 72.4	853 33.6	5607 220.7	159D/162A8	0.8	4160	2710	2230	2080	1980	1900	1810	
								12	9160	5970	4910	4580	4360	4190	3990	
								1.6	6260	4080	3350	3130	2980	2860	2720	
								23	13790	8990	7380	6890	6560	6300	5990	
								2.2	7540	4920	4030	3770	3590	3440	3280	
								32	16610	10840	8880	8300	7910	7580	7220	
								3.0	9040	5900	4830	4520	4300	4130	3930	
								44	19910	13000	10640	9960	9470	9100	8660	
								3.6	10060	6560	5380	5030	4790	4590	4375	
								52	22160	14450	11850	11080	10550	10110	9640	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.