

FARMAX R80

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
480/80R46	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
480/80R46	DW16L	DW14L,DW15L	485 19.1	1940 76.4	900 35.4	5800 228.3	164D/167A8	0.8	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300	
								12	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070	
								1.4	7480	4880	4000	3740	3560	3430	3250	
								20	16480	10750	8810	8240	7840	7560	7160	
								2.2	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125	
								32	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090	
								2.8	10640	6940	5690	5320	5060	4860	4625	
								41	23440	15290	12530	11720	11150	10700	10190	
								3.2	11500	7500	6150	5750	5480	5250	5000	
								46	25330	16520	13550	12670	12070	11560	11010	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.