

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPT STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
320/65R16	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation				Cyclic Operation			
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			In	In	In	In		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
320/65R16	W10	W9,W11	319 12.6	822 32.4	370 14.6	2466 97.1	117D	0.8	780	810	740	710	680	1.0	1160	1050
								12	1720	1780	1630	1560	1500	15	2560	2310
								1.4	1080	1110	1030	990	940	1.8	1600	1460
								20	2380	2440	2270	2180	2070	25	3520	3220
								2.0	1330	1370	1270	1220	1160	2.5	1970	1800
								29	2930	3020	2800	2690	2560	36	4340	3960
								2.4	1480	1520	1410	1350	1285	3.0	2180	1990
								35	3260	3350	3110	2970	2830	44	4800	4380

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.