

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
320/65R18	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation					Cyclic Operation		
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			In	In	In	In		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
320/65R18	W10	W9,W11	319 12.6	873 34.4	395 15.6	2619 103.1	109D	0.8	780	810	740	710	680	1.0	1160	1050
								12	1720	1780	1630	1560	1500	15	2560	2310
								1.0	900	920	850	820	780	1.3	1330	1210
								15	1980	2030	1870	1810	1720	19	2930	2670
								1.4	1090	1130	1040	1000	950	1.8	1620	1470
								20	2400	2490	2290	2200	2090	26	3570	3240
								1.6	1180	1230	1130	1080	1030	2.0	1750	1600
								23	2600	2710	2490	2380	2270	29	3850	3520

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.