

FARMAX R65



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 **(R1 W PROFILTIEFE)** Längere Reifenlebensdauer
- 2 **(GEKIPPTES STOLLENSPITZE)** Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 **(NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER)** Überlegene Traktion
- 4 **(SCHLAMMBRECHER)** Bessere Selbstreinigung
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTER)** Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 **(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE)** Bessere Strassentauglichkeit
- 7 **(REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG)** Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
340/65R18	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
340/65R18	W11	W10,W12	343 13.5	899 35.4	406 16.0	2697 106.2	122D	0.8	910	940	870	830	790	1.0	1340	1220			
								12	2000	2070	1920	1830	1740	15	2950	2690			
								1.4	1270	1300	1200	1160	1100	1.8	1870	1710			
								20	2800	2860	2640	2560	2420	25	4120	3770			
								2.0	1550	1600	1480	1420	1350	2.5	2300	2090			
								29	3410	3520	3260	3130	2970	36	5070	4600			
								2.4	1730	1780	1640	1580	1500	3.0	2550	2330			
								35	3810	3920	3610	3480	3300	44	5620	5130			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.