

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
340/65R20	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
340/65R20	W11	W10,W12	343 13.5	950 37.4	431 17.0	2850 112.2	124D	0.8	840	870	800	770	730	1.0	1240	1130			
								12	1850	1920	1760	1700	1610	15	2730	2490			
								1.4	1180	1220	1130	1080	1030	1.8	1750	1600			
								20	2600	2690	2490	2380	2270	25	3850	3520			
								2.0	1660	1710	1580	1510	1440	2.5	2450	2230			
								29	3660	3770	3480	3330	3170	36	5400	4910			
								2.4	1840	1900	1750	1680	1600	3.0	2720	2480			
								35	4050	4190	3850	3700	3520	44	5990	5460			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.