

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/65R20	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation				Cyclic Operation			
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in	in	in		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
420/65R20	W13	W11,W12	418 16.5	1054 41.5	473 18.6	3113 122.6	135D	0.8	1320	1360	1260	1210	1150	1.0	1960	1780
								12	2910	3000	2780	2670	2530	15	4320	3920
								1.4	1830	1880	1740	1670	1590	1.8	2700	2460
								20	4030	4140	3830	3680	3500	25	5950	5420
								2.0	2250	2320	2150	2060	1960	2.5	3330	3040
								29	4960	5110	4740	4540	4320	36	7330	6700
								2.4	2510	2580	2390	2290	2180	3.0	3710	3380
								35	5530	5680	5260	5040	4800	44	8170	7440

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.