

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/65R24	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation				Cyclic Operation			
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in	in	in		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
420/65R24	W13	W11,W12	418 16.5	1156 45.5	524 20.6	3414 134.4	138D	0.8	1290	1330	1230	1180	1120	1.0	1900	1740
								12	2840	2930	2710	2600	2470	15	4190	3830
								1.4	1840	1900	1750	1680	1600	1.8	2720	2480
								20	4050	4190	3850	3700	3520	26	5990	5460
								2.0	2060	2120	1960	1880	1790	2.5	3040	2770
								29	4540	4670	4320	4140	3940	36	6700	6100
								2.4	2290	2360	2180	2090	1990	3.0	3380	3080
								35	5040	5200	4800	4600	4380	44	7440	6780
								3.2	2710	2800	2580	2480	2360	4.0	4010	3660
								46	5970	6170	5680	5460	5200	58	8830	8060

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.