

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPT STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßSERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZI ERTE BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
440/65R20	W14L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
440/65R20	W14L	W13L, W15L	441 17.4	1080 42.5	483 19.0	3240 127.6	138D	0.8	1290	1330	1230	1180	1120	1.0	1900	1740			
								12	2840	2930	2710	2600	2470	15	4190	3830			
								1.4	1840	1900	1750	1680	1600	1.8	2720	2480			
								20	4050	4190	3850	3700	3520	26	5990	5460			
								2.0	2440	2510	2330	2230	2120	2.5	3600	3290			
								29	5370	5530	5130	4910	4670	36	7930	7250			
								2.4	2710	2800	2480	2480	2360	3.0	4010	3660			
								35	5970	6170	5460	5460	5200	44	8830	8060			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.