

FARMAX R65



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
440/65R24	W14L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)								
									Speed, km/h (mph)								
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation		
									Field Operation		25	40	50	65	bar	10	15
									Field Operation		16	25	31	40	psi	6	9
440/65R24	W14L	W13,W15L	441 17.4	1182 46.5	540 21.3	3565 140.4	135D	0.8	1370	1410	1300	1250	1190	1.0	2020	1840	
								12	3020	3110	2860	2750	2620	15	4450	4050	
								1.2	1670	1720	1590	1520	1450	1.5	2470	2250	
								17	3680	3790	3500	3350	3190	22	5440	4960	
								2.0	2250	2320	2150	2060	1960	2.5	3330	3040	
								29	4960	5110	4740	4540	4320	36	7330	6700	
								2.4	2510	2580	2390	2290	2180	3.0	3710	3380	
								35	5530	5680	5260	5040	4800	44	8170	7440	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.