

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
440/65R28	W14L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation				Cyclic Operation			
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in	in	in		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
440/65R28	W14L	W13,W15L	441 17.4	1283 50.5	590 23.2	3869 152.3	138D	0.8	1430	1470	1360	1300	1240	1.0	2110	1920
								12	3150	3240	3000	2860	2730	15	4650	4230
								1.2	1810	1860	1720	1650	1570	1.5	2610	2430
								17	3990	4100	3790	3630	3460	22	5750	5350
								2.0	2440	2510	2320	2230	2120	2.5	3600	3290
								29	5370	5530	5110	4910	4670	36	7930	7250
								2.4	2710	2800	2580	2480	2360	3.0	4010	3660
								35	5970	6170	5680	5460	5200	44	8830	8060

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.