

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
480/65R24	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
480/65R24	W15L	W14L	479 18.9	1234 48.6	561 22.1	3644 143.5	140D	0.8	1590	1640	1510	1450	1380	1.0	2350	2140			
								12	3500	3610	3330	3190	3040	15	5180	4710			
								1.2	2000	2060	1910	1830	1740	1.5	2960	2700			
								17	4410	4540	4210	4030	3830	22	6520	5950			
								2.0	2590	2670	2460	2360	2250	2.5	3830	3490			
								29	5700	5880	5420	5200	4960	36	8440	7690			
								2.4	2880	2960	2740	2630	2500	3.0	4250	3880			
								35	6340	6520	6040	5790	5510	44	9360	8550			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.