

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
480/65R24	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
480/65R24	W15L	W14L	479 18.9	1234 48.6	561 22.1	3644 143.5	133D	0.8	1590	1640	1510	1450	1380	1.0	2350	2140			
								12	3500	3610	3330	3190	3040	15	5180	4710			
								1.0	1810	1860	1720	1650	1570	1.3	2670	2430			
								15	3990	4100	3790	3630	3460	18	5880	5350			
								1.4	2200	2260	2090	2010	1910	1.8	3250	2960			
								20	4850	4980	4600	4430	4210	25	7160	6520			
								1.6	2370	2440	2260	2160	2060	2.0	3500	3190			
								23	5220	5370	4980	4760	4540	29	7710	7030			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.