

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
480/65R28	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation				Cyclic Operation			
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in	in	in		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
480/65R28	W15L	W14L	479 18.9	1335 52.6	606 23.9	4068 160.2	142D	0.8	1710	1770	1630	1560	1490	1.0	2530	2310
								12	3770	3900	3590	3440	3280	15	5570	5090
								1.2	2170	2240	2070	1980	1890	1.5	3210	2930
								17	4780	4930	4560	4360	4160	22	7070	6450
								1.8	2760	2840	2630	2520	2400	2.3	4080	3720
								26	6080	6260	5790	5550	5290	33	8990	8190
								2.4	3050	3140	2900	2780	2650	3.0	4510	4110
								35	6720	6920	6390	6120	5840	44	9930	9050

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.