

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
480/65R28	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
480/65R28	W15L	W14L	479 18.9	1335 52.6	606 23.9	4068 160.2	136D	0.8	1710	1770	1630	1560	1490	1.0	2530	2310			
								12	3770	3900	3590	3440	3280	15	5570	5090			
								1.0	1960	2010	1860	1790	1700	1.3	2890	2640			
								15	4320	4430	4100	3940	3740	18	6370	5810			
								1.3	2280	2350	2170	2080	1980	1.6	3370	3070			
								19	5020	5180	4780	4580	4360	24	7420	6760			
								1.6	2580	2650	2450	2350	2240	2.0	3810	3470			
								23	5680	5840	5400	5180	4930	29	8390	7640			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.