

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
540/65R24	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation				Cyclic Operation			
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			In	In	In	In		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
540/65R24	W16L	W18L	550 21.7	1312 51.7	590 23.2	3879 152.7	146D	0.8	1920	1980	1830	1750	1670	1.0	2840	2590
								12	4230	4360	4030	3850	3680	15	6260	5700
								1.2	2430	2500	2310	2220	2110	1.5	3590	3270
								17	5350	5510	5090	4890	4650	22	7910	7200
								2.0	3110	3200	2960	2840	2700	2.5	4590	4190
								29	6850	7050	6520	6260	5950	36	10110	9230
								2.4	3450	3560	3290	3150	3000	3.0	5100	4650
								35	7600	7840	7250	6940	6610	44	11230	10240

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.