

FARMAX R65



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES TOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
540/65R24	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation				Cyclic Operation			
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			In	In	In	In		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
540/65R24	W16L	W18L	550 21.7	1312 51.7	590 23.2	3879 152.7	140D	0.8	1920	1980	1830	1750	1670	1.0	2840	2590
								12	4230	4360	4030	3850	3680	15	6260	5700
								1.0	2190	2250	2080	2000	1900	1.3	3230	2950
								15	4820	4960	4580	4410	4190	18	7110	6500
								1.3	2540	2620	2420	2320	2210	1.6	3760	3430
								19	5590	5770	5330	5110	4870	24	8280	7560
								1.6	2880	2960	2740	2630	2500	2.0	4250	3880
								23	6340	6520	6040	5790	5510	29	9360	8550

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.