

FARMAX R65 X3



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 **(RICHTUNGSGEBUNDENES PROFIL)** Sichert eine ruhige Fahrt und reduziert den Verschleiss.
- 2 **(REIFEN MIT GRÖßEREM AUSSENDURCHMESSER)** Erhöht die Laufleistung für längeren Gebrauch.
- 3 **(STARKE NYLONKARKASSE UND STARRE RIEGEL)** Verbessert die Haltbarkeit und Lebensdauer des Reifens.
- 4 **(HÖHERE RIW-LAUFLÄCHENTIEFE UND OPTIMALE STOLLEN)** Bietet exzellente Traktion und Grip.
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTERN)** Schützen die Ernte und minimieren Bodenschäden.
- 6 **(NEUES SEITENWANDESIGN)** Verleiht ein starkes, langlebiges Aussehen.

Größen

Größen	RIM
540/65R28	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
540/65R28	W16L	W18L	540 21.3	1430 56.3	651 25.6	4228 166.5	149D	0.8	2010	2070	1920	1840	1750	1.0	2980	2710			
								12	4430	4560	4230	4050	3850	15	6560	5970			
								1.2	2580	2650	2450	2350	2240	1.5	3810	3470			
								17	5680	5840	5400	5180	4930	22	8390	7640			
								1.6	3050	3140	2900	2780	2650	2.0	4510	4110			
								23	6720	6920	6390	6120	5840	29	9930	9050			
								2.4	3740	3850	3560	3410	3250	3.0	5530	5040			
								35	8240	8480	7840	7510	7160	44	12180	11100			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.