

FARMAX R65 X3

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 **(RICHTUNGSGEBUNDENES PROFIL)** Sichert eine ruhige Fahrt und reduziert den Verschleiss.
- 2 **(REIFEN MIT GRÖßEREM AUSSENDURCHMESSER)** Erhöht die Laufleistung für längeren Gebrauch.
- 3 **(STARKE NYLONKARKASSE UND STARRE RIEGEL)** Verbessert die Haltbarkeit und Lebensdauer des Reifens.
- 4 **(HÖHERE RIW-LAUFLÄCHENTIEFE UND OPTIMALE STOLLEN)** Bietet exzellente Traktion und Grip.
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTERN)** Schützen die Ernte und minimieren Bodenschäden.
- 6 **(NEUES SEITENWANDESIGN)** Verleiht ein starkes, langlebiges Aussehen.

Größen

Größen	RIM
540/65R30	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
540/65R30	W16L	W18L	540 21.3	1472 58.0	673 26.5	4463 175.7	150D	0.8	2070	2130	1970	1890	1800	1.0	3060	2790			
								12	4560	4690	4340	4160	3960	15	6740	6150			
								1.2	2650	2730	2520	2420	2300	1.5	3910	3570			
								17	5840	6010	5550	5330	5070	22	8610	7860			
								1.6	3130	3230	2980	2860	2725	2.0	4630	4220			
								23	6890	7110	6560	6300	6000	29	10200	9300			
								2.4	3850	3970	3670	3520	3350	3.0	5700	5190			
								35	8480	8740	8080	7750	7380	44	12560	11430			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.