

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
540/65R34	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation					Cyclic Operation		
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in	in	in		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
540/65R34	W16L	W18L	550 21.7	1566 61.7	717 28.2	4659 183.4	145D	0.8	2220	2290	2110	2030	1930	1.0	3280	2990
								12	4890	5040	4650	4470	4250	15	7220	6590
								1.0	2530	2610	2410	2310	2200	1.3	3740	3410
								15	5570	5750	5310	5090	4850	18	8240	7510
								1.3	2960	3050	2810	2700	2570	1.6	4370	3980
								19	6520	6720	6190	5950	5660	24	9630	8770
								1.6	3340	3440	3180	3050	2900	2.0	4930	4500
								23	7360	7580	7000	6720	6390	29	10860	9910

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.