

FARMAX R65



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 **(R1 W PROFILTIEFE)** Längere Reifenlebensdauer
- 2 **(GEKIPPTES STOLLENSPITZE)** Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 **(NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER)** Überlegene Traktion
- 4 **(SCHLAMMBRECHER)** Bessere Selbstreinigung
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTER)** Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 **(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE)** Bessere Strassentauglichkeit
- 7 **(REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG)** Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
540/65R38	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
540/65R38	W16L	W18L	550 21.7	1667 65.6	767 30.2	4975 195.9	153D	0.8	2350	2420	2230	2140	2040	1.0	3470	3160			
								12	5180	5330	4910	4710	4490	15	7640	6960			
								1.2	2990	3080	2850	2730	2600	1.5	4420	4030			
								17	6590	6780	6280	6010	5730	22	9740	8880			
								2.0	3770	3890	3590	3440	3280	2.2	5580	5080			
								29	8300	8570	7910	7580	7220	32	12290	11190			
								2.4	4200	4330	4000	3830	3650	3.0	6210	5660			
								35	9250	9540	8810	8440	8040	44	13680	12470			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.