

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
600/65R28	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
600/65R28	DW20B	W18L	611 24.1	1491 58.7	668 26.3	4473 176.1	154D	0.8	2370	2440	2260	2160	2060	1.0	3500	3190			
								12	5220	5370	4980	4760	4540	15	7710	7030			
								1.4	3340	3440	3180	3050	2900	1.8	4930	4500			
								20	7360	7580	7000	6720	6390	26	10860	9910			
								2.0	4120	4240	3920	3760	3580	2.5	6090	5550			
								29	9070	9340	8630	8280	7890	36	13410	12220			
								2.4	4310	4440	4110	3940	3750	3.0	6380	5810			
								35	9490	9780	9050	8680	8260	44	14050	12800			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.