

FARMAX R65



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 **(R1 W PROFILTIEFE)** Längere Reifenlebensdauer
- 2 **(GEKIPPT STOLLENSPITZE)** Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 **(NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER)** Überlegene Traktion
- 4 **(SCHLAMMBRECHER)** Bessere Selbstreinigung
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTER)** Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 **(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE)** Bessere Strassentauglichkeit
- 7 **(REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG)** Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
600/65R28	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation				
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in					in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
600/65R28	DW20B	W18L	611 24.1	1491 58.7	668 26.3	4473 176.1	147D	0.8	2350	2420	2230	2140	2040	1.0	3470	3160			
								12	5180	5330	4910	4710	4490	15	7640	6960			
								1.0	2680	2760	2550	2450	2330	1.3	3960	3610			
								15	5900	6080	5620	5400	5130	19	8720	7950			
								1.3	3130	3220	2980	2860	2720	1.6	4620	4220			
								19	6890	7090	6560	6300	5990	23	10180	9300			
								1.6	3540	3640	3370	3230	3075	2.0	5230	4770			
								23	7800	8020	7420	7110	6770	29	11520	10510			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.