

FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 **(R1 W PROFILTIEFE)** Längere Reifenlebensdauer
- 2 **(GEKIPPTES STOLLENSPITZE)** Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 **(NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER)** Überlegene Traktion
- 4 **(SCHLAMMBRECHER)** Bessere Selbstreinigung
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTER)** Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 **(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE)** Bessere Strassentauglichkeit
- 7 **(REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG)** Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
600/65R30	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation					Cyclic Operation		
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			In	In	In	In		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
600/65R30	DW20B	W18L	611 24.1	1542 60.7	693 27.3	4626 182.1	155D	0.8	2500	2570	2380	2280	2170	1.0	3690	3360
								12	5510	5660	5240	5020	4780	15	8130	7400
								1.4	3460	3570	3300	3160	3010	1.8	5120	4670
								20	7620	7860	7270	6960	6630	25	11280	10290
								1.8	4000	4120	3810	3650	3480	2.3	5920	5390
								26	8810	9070	8390	8040	7670	33	13040	11870
								2.0	4260	4380	4050	3890	3700	2.5	6290	5740
								29	9380	9650	8920	8570	8150	36	13850	12640
								2.4	4460	4590	4240	4070	3875	3.0	6590	6010
								35	9820	10110	9340	8960	8540	44	14520	13240

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.