

FARMAX R65



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 **(R1 W PROFILTIEFE)** Längere Reifenlebensdauer
- 2 **(GEKIPPTES STOLLENSPITZE)** Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 **(NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER)** Überlegene Traktion
- 4 **(SCHLAMMBRECHER)** Bessere Selbstreinigung
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTER)** Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 **(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE)** Bessere Strassentauglichkeit
- 7 **(REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG)** Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
600/65R34	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation					Cyclic Operation		
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			in	in	in	in		psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
600/65R34	DW20B	W18L	591	1644	780	4916	157D	0.8	2650	2730	2520	2420	2300	1.0	3910	3570
			23.3	64.7	30.7	193.5		12	5840	6010	5550	5330	5070	15	8610	7860
								1.2	3170	3270	3020	2900	2760	1.5	4690	4280
								17	6980	7200	6650	6390	6080	22	10330	9430
								1.5	3610	3720	3440	3300	3140	1.9	5340	4870
								22	7950	8190	7580	7270	6920	27	11760	10730
								2.0	4270	4400	4060	3900	3710	2.5	6310	5750
								29	9410	9690	8940	8590	8170	36	13900	12670
								2.4	4740	4890	4520	4330	4125	3.0	7010	6390
								35	10440	10770	9960	9540	9090	44	15440	14070

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.