

# FARMAX R65

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (R1 W PROFILTIEFE) Längere Reifenlebensdauer
- 2 (GEKIPPTES STOLLENSPITZE) Weniger Vibrationen und Lärm
- 3 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 4 (SCHLAMMBRECHER) Bessere Selbstreinigung
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 6 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 7 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

## Größen

| Größen    | RIM   |
|-----------|-------|
| 600/65R38 | DW20B |

## Tabelle der Spezifikationen

| Size      | Rim Rec | RIM ALT | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS | Inflation Pressure | Recommended Load, kg (lbs) |      |      |                 |      |                  |       |       |     |    |    |
|-----------|---------|---------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------------------|----------------------------|------|------|-----------------|------|------------------|-------|-------|-----|----|----|
|           |         |         |                         |              |             |               |       |                    | Speed, km/h (mph)          |      |      |                 |      |                  |       |       |     |    |    |
|           |         |         | SW                      | OD           |             |               |       |                    | Non-Cyclic Operation       |      |      |                 |      | Cyclic Operation |       |       |     |    |    |
|           |         |         | mm                      | mm           |             |               |       |                    | mm                         | mm   | bar  | Field Operation | 25   | 40               | 50    | 65    | bar | 10 | 15 |
|           |         |         | in                      | in           |             |               |       |                    | in                         | in   | psi  | Field Operation | 16   | 25               | 31    | 40    | psi | 6  | 9  |
| 600/65R38 | DW20B   | W18L    | 600<br>23.6             | 1745<br>68.7 | 798<br>31.4 | 5236<br>206.1 | 153D  | 0.8                | 2790                       | 2880 | 2660 | 2550            | 2430 | 1.0              | 4130  | 3770  |     |    |    |
|           |         |         |                         |              |             |               |       | 12                 | 6150                       | 6340 | 5860 | 5620            | 5350 | 15               | 9100  | 8300  |     |    |    |
|           |         |         |                         |              |             |               |       | 1.0                | 3190                       | 3280 | 3030 | 2910            | 2770 | 1.3              | 4710  | 4290  |     |    |    |
|           |         |         |                         |              |             |               |       | 15                 | 7030                       | 7220 | 6670 | 6410            | 6100 | 18               | 10370 | 9450  |     |    |    |
|           |         |         |                         |              |             |               |       | 1.3                | 3710                       | 3830 | 3540 | 3390            | 3230 | 1.6              | 5490  | 5010  |     |    |    |
|           |         |         |                         |              |             |               |       | 19                 | 8170                       | 8440 | 7800 | 7470            | 7110 | 24               | 12090 | 11040 |     |    |    |
|           |         |         |                         |              |             |               |       | 1.6                | 4200                       | 4330 | 4000 | 3830            | 3650 | 2.0              | 6210  | 5660  |     |    |    |
|           |         |         |                         |              |             |               |       | 23                 | 9250                       | 9540 | 8810 | 8440            | 8040 | 29               | 13680 | 12470 |     |    |    |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.