

FARMAX R65 X3

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 **(RICHTUNGSGEBUNDENES PROFIL)** Sichert eine ruhige Fahrt und reduziert den Verschleiss.
- 2 **(REIFEN MIT GRÖßEREM AUSSENDURCHMESSER)** Erhöht die Laufleistung für längeren Gebrauch.
- 3 **(STARKE NYLONKARKASSE UND STARRE RIEGEL)** Verbessert die Haltbarkeit und Lebensdauer des Reifens.
- 4 **(HÖHERE RIW-LAUFLÄCHENTIEFE UND OPTIMALE STOLLEN)** Bietet exzellente Traktion und Grip.
- 5 **(ABGERUNDETE SCHULTERN)** Schützen die Ernte und minimieren Bodenschäden.
- 6 **(NEUES SEITENWANDESIGN)** Verleiht ein starkes, langlebiges Aussehen.

Größen

Größen	RIM
650/65R38	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation	
			mm	mm				bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15
			In	In				psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
650/65R38	DW20B	DW21B,DW23B	660 26.0	1830 72.0	838 33.0	5548 218.4	163D	0.8	3050	3140	2900	2780	2650	1.0	4510	4110
								12	6720	6920	6390	6120	5840	15	9930	9050
								1.2	3970	4090	3780	3620	3450	1.5	5870	5350
								17	8740	9010	8330	7970	7600	22	12930	11780
								1.6	4740	4890	4520	4330	4125	2.0	7010	6390
								23	10440	10770	9960	9540	9090	29	15440	14070
								2.4	5610	5780	5340	5120	4875	3.0	8290	7560
								35	12360	12730	11760	11280	10740	44	18260	16650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.