

FARMAX R65 X3



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (RICHTUNGSGEBUNDENES PROFIL)** Sichert eine ruhige Fahrt und reduziert den Verschleiss.
- 2 (REIFEN MIT GRÖßEREM AUSSENDURCHMESSER)** Erhöht die Laufleistung für längeren Gebrauch.
- 3 (STARKE NYLONKARKASSE UND STARRE RIEGEL)** Verbessert die Haltbarkeit und Lebensdauer des Reifens.
- 4 (HÖHERE RIW-LAUFLÄCHENTIEFE UND OPTIMALE STOLLEN)** Bietet exzellente Traktion und Grip.
- 5 (ABGERUNDETE SCHULTERN)** Schützen die Ernte und minimieren Bodenschäden.
- 6 (NEUES SEITENWANDEDESIGN)** Verleiht ein starkes, langlebiges Aussehen.

Größen

Größen	RIM
650/65R42	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD	Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation					
					bar	Field Operation		25	40	50	65	bar	10	15		
					mm	mm		mm	mm							
in	in	in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9				
650/65R42	DW20B	DW21B,DW23B	660 26.0	1935 76.2	890 35.0	5866 230.9	170D	0.8	3220	3320	3070	2940	2800	1.0	4760	4340
								12	7090	7310	6760	6480	6170	15	10480	9560
								1.6	4890	5040	4650	4460	4250	2.0	7230	6590
								23	10770	11100	10240	9820	9360	29	15930	14520
								2.4	5920	6100	5640	5410	5150	3.0	8760	7980
								35	13040	13440	12420	11920	11340	44	19300	17580
								3.2	6900	7110	6570	6300	6000	4.0	10200	9300
								46	15200	15660	14470	13880	13220	58	22470	20480

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.