

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTE BODENVERDICHUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
200/70R16	W6

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
								Speed, km/h (mph)							
		Tractor Application													
		SW	OD				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
		mm	mm					mm	mm	6	12	19	25	31	40
in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40				
200/70R16	W6	197 7.8	686 27.0	316 12.4	2069 81.5	94D/97A8	0.8	810	530	430	400	380	370	350	
							12	1780	1170	950	880	840	810	770	
							1.2	1040	680	550	520	490	470	450	
							17	2290	1500	1210	1150	1080	1040	990	
							1.8	1310	860	700	660	620	600	570	
							26	2890	1890	1540	1450	1370	1320	1260	
							2.4	1540	1010	820	770	730	700	670	
							35	3390	2220	1810	1700	1610	1540	1480	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.